

CBD20W-EN

步行式电动托盘搬运车

CBD20W-EN这款托盘车行走系统采用蓄电池为动力源，以电机为动力，通过齿轮传动驱动车辆行走。搬运货物具有高效可靠、噪音小、无污染等特点；本款车适宜于在室内硬质平坦地面上使用。



Technical parameter 技术参数

型号	单位	CBD20W-EN
驱动方式		电动
驾驶方式		步行
额定载荷	Q (kg)	2000
载荷中心距	c (mm)	600
自重(带电瓶)	kg	220/183
轮子		聚氨酯轮
起升高度	h3(mm)	200/190
总体长度	l1(mm)	1654/1724
叉面长度	l2(mm)	504
车体宽度	b1b2(mm)	685/562
货叉尺寸	s/e/l (mm)	53/160/1150 (1220)
货叉外宽	b5(mm)	520/550/685
通道宽度, 托盘1000x1200 (1200跨货叉放置)	Ast (mm)	2244/2310
通道宽度, 托盘800x1200 (1200沿货叉放置)	Ast (mm)	2120/2155
转弯半径	Wa (mm)	1440/1510
行驶速度, 满载/空载	Km/h	4.3/4.8
最大爬坡能力, 满载/空载	%	5/20
驱动电机功率	kW	0.75
提升电机功率	kW	0.8
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/105

本公司保留更改产品设计和规格权利, 恕不另行通知。

应用场景区 Applications

适用于物流运输、机械制造、仓储供应、生物制药、食品冷链等仓储搬运工作。



产品特点 Characteristic

<p>轻松操作 多功能操作手柄 集加速、起升、紧急制动及喇叭为一体, 手柄龟速直立功能, 在空、间窄道场所也能轻松作业</p>	<p>超轻自重 整车自重轻 整车具有结构紧凑, 灵活小巧、自重较轻, 可货车携带搬运作业</p>	<p>灵活转向 转弯半径小 转弯半径小, 动力强劲, 可在汽车尾箱、集装箱内等狭小空间自如操作</p>
<p>持久续航 24V免维护电池 电器部件集成化设计, 内置大容量电池, 持久续航</p>	<p>状态可视 可视电量显示 电量可视化, 充分了解车辆工作状态, 电池电量、工作时间</p>	<p>作业平稳 两侧配有平衡轮 立式驱动轮, 性能优越, 噪音低, 两侧配平衡轮, 保证满/空载运行平稳</p>